Total-one 30P(CS30P)

基本型商務網路電話機



CS30P為Total-one基本商務款SIP話機，能滿足中小企業高效辦公室話機的需求。採用2.3英寸彩色顯示螢幕，提供全新UI設計，支援繁中顯示。提供3個SIP帳號、3方語音電話會議等豐富的產品功能。PoE供電、10/100M雙網孔，支援耳麥，完整的話機安全方案與主流的IP PBX相容，多元的網路連接方式可滿足在不同場所的需求，易於安裝和使用管理方便，提高辦公效率。



主要特點

簡單易用的操作介面

CS30P採用全新的UI設計，介面簡單易懂且操作方便。

輕鬆部署

CS30P支援雙10/100M乙太網路介面，PoE供電，可依據現場網路環境快速完成部署。

HD高音質

採用HD高音質、降噪及回音消除技術，大大減低在吵雜環境中所造成的干擾。

高安全性和相容性

透過使用AES設定檔，SRTP和TLS呼叫加密技術，T1X系列IP話機可以大大提升通訊安全。此外，T1X系列IP話機與基於SIP的主流PBX平臺（例如Asterisk，Broadsoft和3CX等）廣泛相容。

- 2.3" 320 x 240 彩色螢幕
- 3 個SIP 帳號
- HD高音質
- 10/100M雙網孔
- 支援PoE
- 支援 RJ9 耳麥
- 支援2.4GHz Wi-Fi

內建壁掛架

內建防火牆

八方資通科技有限公司　電話：02-25570095
地址：台北市內湖區行善路48巷18號3樓之1

音訊特點

- HD聽筒, HD免持
- 音訊編解碼：Opus、iLBC、G.722(HD)、G.711(A/u)、G.729AB、G.723
- DTMF：In-band、RFC 2833、SIP info
- 全雙工免持
- VAD、CNG、AEC、、PLC、AJB、AGC

話機特點

- 3個SIP帳號
- 保留、靜音、勿干擾、自動應答、重撥、速撥、熱線
- 來電轉接、插播、通話轉接
- 未接來電訊息
- 三方會議
- IP直撥
- 保留音樂
- 接續輪振、對講、通話保留、通話待接
- 手動或自動設置時間
- 撥號規則
- IP衝突檢測
- 2.4GHz Wi-Fi

通訊錄

- 電話簿 (1000條記錄)
- 黑名單
- XML/LDAP 遠端電話簿
- 搜尋/匯入/匯出電話簿
- 呼叫記錄:最近未接來電/已接來電/已撥號碼(60條記錄)

IP-PBX 特點

- BLF
- 無來 顯 撥 號，拒接無來 顯
- 語音信箱
- 插播提示(MWI)

功能鍵

- 3個SIP帳號鍵
- 13個功能鍵：主選單、電話簿、語音信箱、廣播、保留、錄音、靜音、耳麥、通話轉接、會議、音量調節、重播、免持
- 4個Soft-Key
- 5個導航鍵

使用者介面

- 2.3" 320x 240像素背光的彩色LCD螢幕
- 16位色彩深度
- 來電和未讀訊號提示燈
- 紅綠雙色提示燈，帳號狀態訊息
- 有圖示和 Soft-Key 的使用者介面
- 支援多語言顯示
- 來電信息：聯絡人名稱、號碼
- 省電模式

介面

- 2 x RJ45 10/100M乙太網路介面
- PoE供電(IEEE 802.3af), Class 3
- 1 x RJ9 聽筒介面
- 1 x RJ9 耳麥介面
- 1 x 電源介面

配置管理

- 配置模式：網頁、話機、自動配置
- TFTP/HTTP/HTTPS 自動配置
- TR069網管(TR104/TR106)
- 恢復出廠設置，重啟
- 封包擷取和系統日誌匯出
- DNS/DNS SRV (RFC 1706, RFC 2782)
- NAPTR(RFC 2915 SIP URL查找)
- DHCP 伺服器和DHCP 用戶端

其它

- 顏色：經典灰色
- 支架可調3個角度
- AC/DC 供應器
- AC 輸入：100~240V，50~60Hz
- > DC 輸出：5V，1A
- 功耗(電源供應器):1.5-3.5W
- 功耗(PoE): 1.9-4.5W) :
- 裸機尺寸 (W x D x H xT): 189mm x 185mm x 173mm x 34mm
- 相對溫度：10%~90%（無冷凝）
- 貯藏溫度：-25~ 85℃
- 操作溫度：0~50℃

網路安全

- SIP v1 (RFC2543) v2 (RFC3261)
- 調用伺服器冗餘
- 基於STUN 的NAT穿透
- SIP連接模式：代理模式、對等直連模式
- IP位址分配模式：靜態IP DHCP
- 支援HTTP/HTTPS服務
- 通過SNTP自動同步日期和時間
- SDP (RFC 2327) UDP/TCP
- 支援多VLAN DSCP 802.1p QoS
- SRTP
- TLS
- HTTPS 證書管理
- 設定檔AES加密
- 訊息驗證機制
- VPN PPTP l2TP OpenVPN
- IPv4 IPv6 IPv4/IPv6雙協定
- RTP/RTCP (RFC 1889 RFC 1890)
- ARP/RARP (RFC 826/903)
- IEEE802.1Q VLAN/802.1p/DSCP
- SNMPv2
- LLDP/CDP/DHCP VLAN

外箱包裝

- 包裝清單
  - CS30P IP 話機
  - 聽筒、聽筒線、乙太網路線
  - 底座支架
  - 快速入門指南
  - 電源供應器（可選配）
- 數量/箱：5件
- 淨重/箱：9.6 kg
- 毛重/箱：10.6 kg
- 盒子尺寸：270mm x 195mm x 78mm
- 外包箱尺寸：420mm x 420mm x 290mm

相容

Asterisk 3CX broadsoft

CS30P 技術參數

八方資通科技有限公司 電話：02-25570095
地址：台北市內湖區行善路48巷18號3樓之1