

網路電話機

- 132x64解析度液晶螢幕，繁體中文顯示
- 1個SIP帳號，支援兩路同時通話
- 雙網口，PoE供電(SIP-T19P)
- 免持聽筒，支援耳麥，可掛牆
- XML遠端電話簿
- 4個Soft Key智慧鍵
- IPv6 Dual Stack雙模網路
- 支援三方通話
- 保固期：一年



Yealink SIP-T19及SIP-T19P是普及型的中文高階網路話機，可應用於政府及教育學術網路IPv6環境。可註冊於IP PBX成為分機使用，或註冊到固網、二類電信作為電話節費使用。繁體中文液晶螢幕配合Soft Key智慧鍵功能，讓您通話中轉接、轉接、三方通話等功能一鍵完成，操作簡單並人性化。

話機功能

支援1線路、熱線、緊急號碼撥出
支援通話保留、呼叫等待、呼叫轉移，回撥通話轉接（盲轉、響鈴轉、詢問轉）
來電顯示，重撥，靜音，免打擾DND，自動應答，三方語音電話會議
快速撥號，短訊，語音信箱
訊息提示燈，國家電信參數，音量控制
支援無帳號的IP直撥方式
鈴聲選擇、導入、刪除
電話簿查詢/導出/導入(1000筆)
黑名单，通話紀錄(100筆)
可配置用戶界面
多國語言和輸入方式
話機按鍵可自定義編程

高階功能

XML電話簿搜尋和導入
XML瀏覽器，XML推送
Action URL & Action URI
移動辦公 (Hot-desking)
多播IP尋呼

IP PBX 功能

免打擾&呼叫轉移狀態
對講(Intercom), Paging
截答(Call pickup), 呼叫停泊
等待提示音, 區別震鈴
呼叫完成
群組接聽, 群組截答
匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
網路會議
撥號規則, 立即呼出

語音功能

語音編碼: G.711μ/A, G723.1, G726, G.729AB
支援VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC等音頻處理
全雙供免提, 自動回音消除

網路功能

支援SIP v1(RFC2543),V2(RFC3261)協議
SIP連接模式:代理模式、對等直連模式
支援DNS SRV (RFC3263)
支援IPv6
支援多伺服器模式
支援STUN內網穿透
支援三種DTMF模式: In-band、RFC2833、SIP INFO
支援三種IP獲取方式: 靜態IP/DHCP/PPPoE撥號
網路口支援橋接和路由器模式
內建HTTP/HTTPS Web伺服器用於配置管理
支援Telnet, 內建DNS/TFTP/FTP用戶端
支持NAT/DHCP伺服器端

設定管理

支援FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式自動更新
支援三種配置模式: 網頁、話機及自動配置
支援SNMP V1/2, 支援TR069, SNMP協議
出廠配置文件自定義, 抓取封包和系統日誌導出

安全性

支援802.1x, VLAN QoS(802.1pq), LLDP
支援TLS(Transport Layer Security)協議
支援HTTPS協議(用戶端/伺服器端)
支援SRTP協議 (RFC3711)
支援信息驗證機制MD5/MD5-SESS
支援AES加密協議
支援話機鎖, 支援管理者/用戶分級模式

硬體規格

132x64像素圖形液晶螢幕
共計29個實體按鍵
1個RJ-9(4P4C)話筒接口
1個RJ-9(4P4C)耳麥接口
2個RJ-45 10/100M網路口
可掛牆
電源供應器: AC 100-240V輸入, DC 5V/600mA輸出
支援以網路口供電(PoE): IEEE 802.3af
功耗(用電源供應器): 1.24-2.62W
裸機尺寸(W*D*H*T):
185MM*188MM*143MM*38MM
操作環境濕度: 10-95%
使用溫度: -10~50°C

外箱包裝

數量/箱: 10件
淨重/箱: 9.8KG
毛重/箱: 10.8KG
體積/箱: 630MM*436MM*210MM
包裝尺寸: 215MM*200MM*121MM

認證



REACH

