

入門級高清語音IP電話

- 高保真音質：HD編碼, HD手柄, HD免持
- 帶背光132x64解析度圖形液晶螢幕, 支援中文顯示
- 2個SIP帳號, 支援3方語音電話會議
- 雙網口, 集成PoE, 耳麥
- IPv6, BLF/BLA, XML/LDAP通訊錄



Yealink SIP-T21(P) E2採用帶背光圖形液晶螢幕,達到132x64 解析度 支援中文顯示; 提供2個SIP帳號;提供隱私安全保護;話機自帶3方語音電話會議,具備豐富的功能; 支援耳麥接口,PoE供電(Option);支援PnP自動部屬;兼容主流的IP-PBX;易於安裝和使用 管理方便,提高辦公效率;充分滿足中小企業、呼叫中心、政府及行業用戶的需求。

音頻特徵

- > 高保真音質：HD話筒，HD免持
- > 編解碼：G. 722、G. 711 (A/μ)、G. 723. 1、G. 729AB、G. 726、iLBC
- > DTMF：In-band、Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- > 全雙工免持
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

話機特許

- > 2 個VoIP 帳號
- > 呼叫保持、靜音、免打擾
- > 速撥、熱線
- > 呼叫轉移、通話轉接、呼叫等待
- > 群聽、短信、緊急呼叫
- > 重撥、回撥、自動應答
- > 3方會議
- > 無需SIP代理的IP直呼
- > 鈴聲選擇/導入/刪除
- > 手動或自動設置時間
- > 撥號規則
- > XML瀏覽器、XML推送
- > 截圖
- > RTCP-XR

通訊錄

- > 本地地址簿：1000條
- > 黑名單
- > 智能搜索
- > XML/LDAP遠程地址簿
- > 通訊錄搜索/導入/導出
- > 呼叫紀錄：所有紀錄/已撥/已接/未接/轉移來電

IP-PBX 特徵

- > BLF
- > BLA
- > 匿名呼叫、匿名呼叫拒接
- > 訊息等待提示 (MWI)
- > 語音訊息、通話駐留、呼叫截答
- > 對講機、組播、通話保持時撥放音樂
- > 通話錄音
- > 移動辦公

用戶介面

- > 132x64像素灰度背光LCD顯示螢幕
- > 來電和未讀訊息提示燈
- > 雙色燈提示
- > 直觀的用戶介面
- > 支援中文顯示
- > 來電訊息：聯絡人名稱和號碼

功能鍵

- > 帶LED燈的2個可編程線路鍵
- > 5個功能鍵：語音訊息、耳麥、通話轉接、重撥、免持
- > 6個導航鍵
- > 音量調節鍵

接口

- > 百兆PoE雙網口，支援PoE (Option)
- > 持PoE供電 (IEEE 802.3af), Class 2
- > 1xRJ9 (4P4C) 話筒接口
- > 1xRJ9 (4P4C) 耳麥接口

其他物理特徵

- > 可掛牆
- > 電源適配器 (可選)：5V/600mA 直流輸出
- > 功耗 (用電源適配器)：0.96W-3.22W
- > 功耗 (PoE)：1.28W-6.44W
- > 裸機尺寸 (W*D*H*T)：209mm*188mm*150mm*41mm
- > 操作環境濕度：10~95%
- > 操作環境溫度：-10~50°C

配置管理

- > 支援三種配置模式：網頁、話機及自動配置
- > 支援FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自動更新
- > 支援PnP方式的自動部屬
- > 零部屬，TR-069
- > 支援冗於伺服器
- > 支援鍵盤鎖保護個人隱私
- > 恢復出廠設置，重啟
- > 抓包和系統日誌導出

網路安全

- > SIP v1 (RFC2543)、v2 (RFC3261)
- > 支援STUN內網穿透
- > SIP連接模式：代理模式、對等直連模式
- > IP地址分配模式：靜態/動態
- > 支援HTTP/HTTPS 服務
- > 過SNTP自動同步日期與時間
- > 支援UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- > 支援SRTP協議
- > 支援TLS
- > HTTPS 證書管理
- > 配置文件加密
- > 支援訊息認證機制MD5/MD5-SESS
- > OpenVPN、IEEE802.1X
- > IPv6

外箱包裝

- > 數量/箱：10 台
- > 淨重/箱：11.7kg
- > 毛重/箱：12.5kg
- > 彩盒尺寸：215mm*200mm*118mm
- > 外包箱尺寸：615mm*436mm*208mm

證書

