

## 標準極致體驗的SIP話機

SIP-T27P是一款功能豐富的商用話機，為追求簡易操作和要求細節精緻的人員打造，它擁有超高清的華麗音質、豐富的視覺體驗。可編程按鍵提供高效工作方式。T27P具有豐富的功能，例如三方語音電話會議，呼叫轉接，呼叫轉移，並透過使用標準的加密協議實現高安全的遠程部屬和軟體升級。



超高清音質



無紙化設計



### 重點特徵

#### 超高清音質

Yealink T2系列話機高清、完美的音質讓溝通變的更加輕鬆。同時為確保用戶在長時間通話下的舒適感已經聽力保護，Yealink細緻的從話筒、喇叭、免持、音腔等一系列打造了超高清的音質解決方案。

#### 無紙化設計

支援大量的功能特性，透過多個可編程按鍵，有效節省了操作時間進而實現高效辦公。同時，無紙化的可編程設計，迎合現代的無紙化辦公趨勢。

#### 極致的用戶體驗

透過3.66英吋帶背光的彩色液晶螢幕呈現給用戶豐富的視覺體驗，支援大量的功能特性，透過多個可編程按鍵，有效節省了操作時間進而實現高效辦公。同時，無紙化的可編程鍵設計，迎合現代的無紙化辦公趨勢。

#### 高安全性和兼容性

支援SRTP和TLS通話加密，802.1x媒體訪問控制，MD5和MD5-session based鑒權，AES安全配置文件等完善的安全保護機制避免被駭客攻擊。廣泛兼容第三方SIP設備和領先的SIP平台。

- > 超高清音質
- > 3.66英吋，240x120像素帶背光的顯示螢幕
- > 6個SIP帳號
- > 支援PoE
- > 無紙化設計
- > 支援有線/無線耳麥
- > 桌面放置兩個角度可調
- > 可掛牆
- > 簡單安全的部屬選擇

### 音頻特徵

- > 高保真音質: HD話筒, HD免持
- > 編解碼: G. 722, G. 711(A/μ), G. 729AB, G. 726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- > 全雙工免持
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

### 話機特徵

- > 6 個VoIP 帳號
- > 呼叫保持, 靜音, 免打擾
- > 速撥, 熱線
- > 呼叫轉移, 通話轉接, 呼叫等待
- > 群聽, 緊急呼叫
- > 重撥, 回撥
- > 自動應答
- > 3方會議
- > 無需SIP代理的IP直呼
- > 鈴聲選擇/導入/刪除
- > 手動或自動設置時間
- > 撥號規則
- > XML瀏覽器, XML推送
- > 截圖
- > RTCP-XR

### 通訊錄

- > 本地地址簿: 1000條
- > 黑名單
- > 智能搜索
- > 呼叫紀錄: 所有紀錄/已撥/已接/未接/轉移來電
- > 通訊錄搜索/導入/導出

### IP-PBX 特徵

- > BLF
- > BLA
- > 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- > 訊息等待提示 (MWI)
- > 語音訊息, 通話駐留
- > 呼叫截答
- > 對講機, 組播
- > 通話保持時播放音樂
- > 通話錄音
- > 移動辦公

### 用戶介面

- > 240x120像素灰度背光LCD顯示螢幕
- > 來電和未讀訊息提示燈
- > 支援中文顯示
- > 來電訊息: 聯絡人名稱和號碼

### 功能鍵

- > 帶LED燈的8個可編程線路鍵
- > 8個線路鍵透過翻頁設計拓展到21個可編程鍵
- > 8個功能鍵: 語音訊息、耳麥、會議、靜音、重撥、免持、通話保持、通話轉接
- > 4個上下文相關的Soft key
- > 6個導航鍵
- > 音量調節鍵
- > 語音訊息狀態提示燈
- > 耳麥狀態提示燈

### 接口

- > 支援PoE
- > 1xRJ9 (4P4C) 話筒接口
- > 1xRJ9 (4P4C) 耳麥接口
- > 持PoE供電 (IEEE 802.3af), Class 2

### 其他物理特徵

- > 桌面放置兩個角度可調, 可掛牆 (可選)
- > 電源適配器 (可選): 5V/1.2A 直流輸出
- > 功耗 (用電源適配器): 1.17W-3.32W
- > 裸機尺寸 (W\*D\*H\*mm): 265mm\*210mm\*170.5mm\*53.5mm
- > 環境操作濕度: 10~95%
- > 環境操作溫度: -10~50°C

### 配置管理

- > 支援三種配置模式: 網頁、話機及自動配置
- > 支援FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自動更新
- > 支援PnP方式自動部屬
- > 零部屬, TR-069
- > 支援冗餘服務器
- > 支援鍵盤所保護個人隱私
- > 恢復出場設置, 重啟
- > 抓包和系統日誌導出

### 網路安全

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > 支援STUN內網穿透
- > SIP連接模式: 代理模式、對等直連模式
- > IP地址分配模式: 靜態/動態
- > 支援HTTP/HTTPS 服務
- > 過SNTP自動同步日期與時間
- > 支援UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- > 支援SRTP協議
- > 支援TLS
- > HTTPS 證書管理
- > 配置文件加密
- > 支援訊息驗證機制MD5/MD5-SESS
- > OpenVPN, IEEE802.1X
- > IPV6

### 外箱包裝

- > 數量/箱: 5 件
- > 淨重/箱: 6.8kg
- > 毛重/箱: 7.6kg
- > 彩盒尺寸: 305mm\*225mm\*118mm
- > 外包箱尺寸: 610mm\*310mm\*232mm

### 證書

